

**PRODUCTO : CAMION VOLQUETE**  
**MODELO : KMC3160P4 8M3/ 11 TN**  
**MARCA : KAMA**

**AÑO DE MOD : 2022**

**CAMION VOLQUETE**



**FOTO REFERENCIAL**  
**COLORES DISPONIBLES : ROJO – BLANCO – AZUL**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Modelo del Vehiculo</b>	<b>KMC3160P4</b>	
<b>CAMION VOLQUETE KAMA</b>		<b>Con Carroceria</b>
Cabina	Cabina, avanzada, de acero, abatible con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, calefacción y equipo de sonido, lunas eléctricas , aire acondicionado y cámara de retroceso.	
Marca y modelo del motor	YUNNEI -YNF40E1 (SCR)	
Tipo del Motor	<b>4 Cilindros en Línea, diesel, enfriado por agua.</b> <b>Intercooler turbo COMMON RAIL</b> <b>cargado</b>	
Desplazamiento del motor (cc)	3920 cc	
Max torqué (N.m/pm)	600/1300~1900	



Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm)	125Kw (167.7 Hp) /2600	
Ratio de compresión	17:01	
Emisión	<b>Euro IV</b>	
Transmisión	<b>8JS85TE (FAST) 8 Vel + 1 reversa (SELECTOR)</b>	
Angulo de partida aprobado	20/21	
Tamaño del vehiculo mm L*An.*Al.	6520*2400*2700	
Medida interna de la carrocería (mm)(L*An.*Al)	volquete	4200*2300*800
Distancia entre ejes (mm)	3600	
Peso seco (kg)	6550	
Carga Útil (kg)	11000	
Peso bruto vehicular (kg)	17550	
Despeje mínimo del suelo (mm)	180	
Máxima velocidad (km/h)	65	
Pasajeros	1 conductor + 2 acompañantes	
Máx. gradiente (%)	30	
Chasis tipo escalera	Sección doble, Remachado y Atornillado	
Suspensión Frontal	Amortiguadores de doble acción + paquete de muelles.	
Suspensión Posterior	Doble paquete de muelles.	
Tanque de Combustible	22 glns .	
Sistema eléctrico	24v	
Dirección	Hidráulica asistida	
Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior	Aire. Tambor/tambor	
Tipo de freno de parqueo	Neumático	
Radio mínimo de giro (m)	6,5	
Neumáticos	9. 9.00 / R20.0 9.00 / R20.0 dual	